

8920mini双组份微量螺杆阀



功能原理

Teridge 8920mini 双组份微量螺杆阀可实现双组份胶水的微量点胶。该产品使用两个体积计量式的微量螺杆阀，可精确控制胶水配比和总体点胶量，胶点直径和胶线宽度最小可达0.1mm。

Teridge 8920mini双组份微量螺杆阀可以用于包括MMA、有机硅、环氧、聚氨酯等各类材料。

技术特性

- 最小0.1mm线宽
- 高配比精度
- 点胶精度高
- 具有回吸功能
- 调试简单方便
- 低维护设计，易于清洗
- 供料压力波动不影响精度

技术规格

型号	8920mini
适用比例	1:1-15:1
最小胶点尺寸	≥ 0.1 mm
最小胶线宽度	≥ 0.1 mm
点胶流量	1.2-12 μl/sec
每转点胶量	6.5 μl
最小胶点体积	0.6 μl*
误差	±2% ≥ 1 rev.
重复性	≥ 99%*
阀体材料	SUS304
转子材料	FFKM
定子	合金钢（超耐磨涂层）
进料口尺寸	1/8NPT
供料压力	最大 0.6 Mpa
重量	1.6 kg
尺寸 (W*)D*H	65*21*200mm (不含接头)

TERIDGE 8920mini+CJ8920控制器



应用领域

- SMT
- 智能手机
- 平板电脑
- 可穿戴计算机
- 声学器件
- 半导体封装
- 医药生化行业

主要应用胶水: LOCTITE HHD 8540



典型应用-手机屏幕及背板玻璃粘接

上海力桥自动化技术有限公司

Shanghai Teridge Automation Co.,Ltd.

上海市联航路1505弄号复地浦江中心A1幢410室

Tel: (+86) 21 3475 6882

Fax: (+86) 21 3475 6883

深圳市特瑞吉科技有限公司

Shenzhen Teridge Technology Co.,Ltd

深圳市龙华新区大浪浪口华明工业园A栋5楼

Tel: (+86) 755 2987 0794

Fax: (+86) 755 2101 6225

